

Pos. 01 Feuchte-/Lüftungsampel mit Batterie

Feuchte-/Lüftungsampel zeigt an, wann gelüftet werden muss und gibt Empfehlungen für das richtige Lüftungsverhalten.

Die Feuchte-/Lüftungsampel wird eingesetzt in museal genutzten Räumen oder Kirchen. Ziel ist es, bestimmte Feuchtwerte im Raum zu erreichen und beizubehalten. Die Sensoren am Gerätestandort und im Außenbereich messen die Temperatur & Luftfeuchte. Aufgezeichnete Daten werden auf SD-Karte gespeichert.

Die LED-Anzeige gibt drei Zustände an:

LED rot: LÜFTEN NEIN (es wird empfohlen, nicht zu lüften)
 LED gelb: LÜFTEN OK (optimales Raumklima)
 LED grün: LÜFTEN JA (es wird empfohlen, zu lüften)

Innengerät bestehend aus: Sensor
 3x LED Anzeige
 Steuergerät mit Gehäuse
 Wandhalter
 2xAAA Batterie-Alkaline
 MicroSD-Karte (mind. 512MB); Standard 2GB
 Betriebsdauer: ohne SD Karte 1 Jahr; mit SD Karte 1 Monat

Außengerät bestehend aus: Sensor mit Aufputzgehäuse
 5m Kabel mit Stecker

Typ: Feuchte-/Lüftungsampel mit Batterie

Artikel-Nr.: sicCare-VIS-weiß / sicCare-VIS-schwarz

Menge: Einheit/Stück:..... EP..... GP

Pos. 02 Feuchte-/Lüftungsampel mit Netzteil

Die Feuchte-/Lüftungsampel zeigt an, wann gelüftet werden muss und gibt Empfehlungen für das richtige Lüftungsverhalten.

Die Feuchte-/Lüftungsampel wird eingesetzt in museal genutzten Räumen oder Kirchen. Ziel ist es, bestimmte Feuchtwerte im Raum zu erreichen und beizubehalten. Die Sensoren am Gerätestandort und im Außenbereich messen die Temperatur & Luftfeuchte. Aufgezeichnete Daten werden auf SD-Karte gespeichert.

Die LED-Anzeige gibt drei Zustände an:

LED rot: LÜFTEN NEIN (es wird empfohlen, nicht zu lüften)
 LED gelb: LÜFTEN OK (optimales Raumklima)
 LED grün: LÜFTEN JA (es wird empfohlen, zu lüften)

Innengerät bestehend aus: Sensor
 3x LED Anzeige
 Steuergerät mit Gehäuse
 Wandhalter
 Steckernetzteil 230V, Kabellänge 1m
 MicroSD-Karte (mind. 512MB); Standard 2GB

Außengerät bestehend aus: Sensor mit Aufputzgehäuse
 5m Kabel mit Stecker

Typ: Feuchte-/Lüftungsampel mit Netzteil

Artikel-Nr.: sicCare-VIS-weiß-NT / sicCare-VIS-schwarz-NT

Menge: Einheit/Stück:..... EP..... GP

Pos. 03 Feuchte-/Lüftungsampel mit Relais

Feuchte-/Lüftungsampel wie oben beschrieben jedoch zusätzlich:

1 Relais (zum Ein- & Ausschalten des Ventilators)

max. 230V/80W potentialfreier Schließer

Typ: Feuchte-/Lüftungsampel mit Relais

Artikel-Nr.: sicCare-VIS-REL-V2-weiß-NT / sicCare-VIS-REL-V2-schwarz-NT

Menge: Einheit/Stück:..... EP..... GP

Pos. 04 Verlängerungskabel

10m Verlängerungskabel für Außensensor mit Stecker / Kupplung

Typ: Verlängerungskabel

Artikel-Nr.:

Menge: Einheit/Stück:..... EP..... GP

Gesamtsumme (netto).....

MWST (.....%).....

Gesamtsumme inkl MWST.....